

NB 1206

Batteriladdare

NB 1206

NB-laddaren är konstruerad med en unik patenterad switchteknik som gör den liten och kompakt men ändå extremt kraftfull.

Uppladdningen startar även på helt urladdade batterier och den avancerade tekniken styr laddningen i varje steg. Den elektroniska övervakningen gör att risken för överladdning är eliminerad även om laddaren lämnas inkopplad under lång tid. Laddaren är kortslutningssäker och polaritetsskyddad med säkring. Den är dessutom damm- och vattentät (IP65).

Laddaren ger en så väl filtrerad likspänning att den kan användas som strömförsörjare.



Teknisk data

Artikelnummer	90161
Batterispänning	12 V
Laddningsström	6 A
Max laddningsspänning	14,7 V
Underhållsladdning	13,6 V
Egenförbrukning	<1 mA
Kapslingsklass	IP65
Dimensioner	125x80x34 mm
Vikt	700 g
Rek. batterikapacitet	20 - 90 Ah

Huvudkontor
Marieholmsgatan 2
S-415 02 Göteborg
SWEDEN
Tel: +46(0)31-21 20 00
Fax: +46(0)31-21 20 66

Avd.kontor
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46(0)8-760 42 93
Fax: +46(0)8-760 85 27

info@nordicbattery.com
www.nordicbattery.com