

# NB 2430

## Batteriladdare

NB 2430

NB-laddaren är konstruerad med en unik patenterad switchteknik som gör den liten och kompakt men ändå extremt kraftfull. Uppladdningen startar även på helt urladdade batterier och den avancerade tekniken styr laddningen i varje steg. Den elektroniska övervakningen gör att risken för överladdning är eliminerad även om laddaren lämnas inkopplad under lång tid. Den är dessutom damm- och vattentät (IP65).

Laddaren ger en så väl filtrerad likspänning att den kan användas som strömförsörjare.



### Teknisk data

Artikelnummer	90166
Batterispänning	24 V
Laddningsström	30 A
Max laddningsspänning	29,4 V
Underhållsladdning	27,2 V
Egenförbrukning	<1 mA
Kapslingsklass	IP65
Dimensioner	255x158x48 mm
Vikt	3,8 kg

Huvudkontor  
Marieholmsgatan 2  
S-415 02 Göteborg  
SWEDEN  
Tel: +46(0)31-21 20 00  
Fax: +46(0)31-21 20 66

Avd.kontor  
Fakturavägen 6  
175 62 Järfälla  
SWEDEN  
Tel: +46(0)8-760 42 93  
Fax: +46(0)8-760 85 27

info@nordicbattery.com  
www.nordicbattery.com