

# CC 10-43-24V

## Batteriladdare

CC 10-43-24V

NB-laddaren CC 10-43 är en primär-switchad 2-stegs konstantspänningsladdare för extra snabb uppladdning.

Laddaren arbetar med två olika spänningsnivåer, en högre nivå för huvudladdning och en lägre för underhållsladdning.

Metoden innebär att batteriet snabbt blir fulladdat utan risk för överladdning. CC 10-43 är lämplig för applikationer där batteriet cyklas ofta och tiden för uppladdning är kort.

Laddaren är tillverkad av slagttålig plast samt är kortslutningssäker och skyddad mot felpolning



### Teknisk data

Artikelnummer	90190
Nätspänning	90 - 250 V
Batterispänning	24 V
Laddningsström	1,0 A
Max laddningsspänning	29,0 V
Underhållsspänning	27,2 V
Kapslingsklass	IP 52
Dimensioner	150x75x43 mm
Vikt	300 g
Standard	IEC 60601-1 UL 2601-1

Huvudkontor  
Marieholmsgatan 2  
S-415 02 Göteborg  
SWEDEN  
Tel: +46(0)31-21 20 00  
Fax: +46(0)31-21 20 66

Avd.kontor  
Äggelundavägen 2  
175 62 Järfälla  
SWEDEN  
Tel: +46(0)8-760 42 93  
Fax: +46(0)8-760 85 27

info@nordicbattery.com  
www.nordicbattery.com