

PCL 2420

Batteriladdare

24 V

PLC 2420 är en primärswitchad 3-stegs konstantspänningsladdare för extra snabb uppladdning.

Laddaren arbetar med två olika spänningsnivåer, en högre nivå för huvudladdning och en lägre för underhållsladdning.

Metoden innebär att batteriet snabbt blir fulladdat utan risk för överladdning. PLC 2420 är lämplig för applikationer där batteriet cyklas ofta och tiden för uppladdning är kort.

Laddaren är tillverkad av slagtålig plast samt är kortslutningssäker och skyddad mot felpolning



Teknisk data

Artikelnummer	90199
Nätspänning	200 - 240 V
Batterispänning	24 V
Laddningsström	2,0 A
Max laddningsspänning	28,8 V
Underhållsspänning	27,0 V
Kapslingsklass	IP 42
Dimensioner	150x60x37 mm
Vikt	300 g
Standard	IEC 60601-1, UL 2601-1

Huvudkontor
Marieholmsgatan 10
S-415 02 Göteborg
SWEDEN
Tel: +46(0)31-21 20 00
Fax: +46(0)31-21 20 66

Avd.kontor
Fakturavägen 6
175 62 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46(0)8-760 42 93
Fax: +46(0)8-760 85 27

info@nordicbattery.com
www.nordicbattery.com