

Aura, nya vägar.



- Display med tydliga ikoner.
- Enkel väggupphängning.
- Inbyggd kabelförvaring.
- Fullt programmerbar.
- Servicemode utan användning av dator.
- 230 VAC 50Hz / 115 VAC 60Hz



| | Aura 5 A | Aura 8 A | Aura 11 A |
|-----------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Nätspänning | 115 VAC 60Hz / 230 VAC 50 Hz | | |
| Laddspänning | 8 - 32,5 VDC Programmerbart | | |
| Laddström | 0 - 5 A Programmerbart | 0 - 8 A Programmerbart | 0 - 11 A Programmerbart |
| Rek. batterikapacitet | 20 - 50 Ah | 30 - 80 Ah | 50 - 110 Ah |
| Laddprogram | Programmerbar via USB (8 program) | | |
| Displayvisning | Logo / programnamn visas vid uppstart | | |
| Servicemode | Visning av aktuella ladddata via display | | |
| Datalog | Lagring av laddkurvor i minnet | | |
| Användarinterface | Grafisk LCD display | | |
| Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C | | |
| Kapslingsklass | IP 54 | | |
| Vikt | 1,2 kg | 1,9 kg | 2,7 kg |
| Dimensioner | 170 x 210 x 70 mm | 190 x 230 x 75 mm | 210 x 255 x 95 mm |
| Standard säkerhet | EN 60601-1 | | |
| Standard EMC | EN 60601-1-2 | | |



Fakturavägen 6
175 62 Järfälla
Sweden

Bjørnerudveien 17
1266 Oslo
Norway

Tel: +46 (0)8 760 42 93
Fax: +46 (0)8 760 85 27

Tel: +47 (0)22 76 38 80
Fax: +47 (0)22 61 91 95

info@nordicbattery.com
www.nordicbattery.com