

Aura, nya vägar.



- Display med tydliga ikoner.
- Enkel väggupphängning.
- Inbyggd kabelförvaring.
- Fullt programmerbar.
- Servicemode utan användning av dator.
- 230 VAC 50Hz / 115 VAC 60Hz



	Aura 5 A	Aura 8 A	Aura 11 A
Nätspänning	115 VAC 60Hz / 230 VAC 50 Hz		
Laddspänning	8 - 32,5 VDC Programmerbart		
Laddström	0 - 5 A Programmerbart	0 - 8 A Programmerbart	0 - 11 A Programmerbart
Rek. batterikapacitet	20 - 50 Ah	30 - 80 Ah	50 - 110 Ah
Laddprogram	Programmerbar via USB (8 program)		
Displayvisning	Logo / programnamn visas vid uppstart		
Servicemode	Visning av aktuella ladddata via display		
Datalog	Lagring av laddkurvor i minnet		
Användarinterface	Grafisk LCD display		
Omgivningstemperatur	0 - 40 °C		
Kapslingsklass	IP 54		
Vikt	1,2 kg	1,9 kg	2,7 kg
Dimensioner	170 x 210 x 70 mm	190 x 230 x 75 mm	210 x 255 x 95 mm
Standard säkerhet	EN 60601-1		
Standard EMC	EN 60601-1-2		



Fakturavägen 6
175 62 Järfälla
Sweden

Bjørnerudveien 17
1266 Oslo
Norway

Tel: +46 (0)8 760 42 93
Fax: +46 (0)8 760 85 27

Tel: +47 (0)22 76 38 80
Fax: +47 (0)22 61 91 95

info@nordicbattery.com
www.nordicbattery.com