

CHAMP

- Upp till 30A
- "Plug 'n play"
- Polaritetsskyddad
- Gnistfri
- Kortslutningssäker
- Temperaturkompenserad
- Vattentät, IP67
- Lätt att installera
- Robust design
- Användarvänlig
- Strömbegränsad
- Hög verkningsgrad >90%



CHAMP

Primepower **Champ** är en mycket kompakt batteriladdare avsedd för alla typer av batterier. Laddaren kommer förprogrammerad och redo att användas, bara att ansluta laddaren till batteriet och i vägguttaget så sköter laddaren resten!

Säker att använda

- Laddaren är helautomatiskt, ingen knapptryckning behövs.
- Lämna laddaren kopplad till batteriet, underhållsladdning går på automatiskt.
- Felpolarisering indikeras med röd LED, laddaren förblir avstängd.

Kapslingsklassen, volymen, stöttåligheten och effektiviteten gör Champladdarna perfekta till en mångfald av applikationer.

De passar lika bra till att ladda batterier med cykliska arbetsuppgifter som till underhållsladdare för startbatterier.

Laddaren klarar installationer i tuffa miljöer, t.ex. motorrumspacering och kan installeras fristående eller som ombordladdare.

Tack vare den senaste switch-tekniken uppnår laddaren även en effektivitet på över 90%, vilket gör Champ laddaren till en av marknadens mest effektiva batteriladdare.



CHAMP

- Upp till 30A
- "Plug 'n play"
- Polaritetsskyddad
- Gnistfri
- Kortslutningssäker
- Temperaturkompenserad
- Vattentät, IP67
- Lätt att installera
- Robust design
- Användarvänlig
- Strömbegränsad
- Hög verkningsgrad >90%

SPECIFIKATION OCH MODELLPROGRAM

Artikelnummer	0033330	0033351	0043884	0043904	0043887	0043908
Dimensioner (L x B x H)	80 x 150 x 43 mm			198 x 98 x 47 mm		
Vikt	1,1Kg			1,7Kg		
Användningstemperatur	-25°C > +40°C					
Laddström	7A	5A	17A	30A	12A	20A
Laddspänning	12V	24V	12V	12V	24V	24V
Valbara laddningsprogram	GEL/AGM/STANDARD/ LITIUUM/TRAKTION	GEL/AGM/STANDARD/ LITIUUM/TRAKTION	GEL/AGM/STANDARD/ LITIUUM/TRAKTION	GEL/AGM/STANDARD/ LITIUUM/TRAKTION	GEL/AGM/STANDARD/ LITIUUM/TRAKTION	GEL/AGM/STANDARD/ LITIUUM/TRAKTION
Rekommenderad batterikapacitet	20-120Ah	20-100Ah	50-220Ah	60-400Ah	30-220Ah	60-350Ah
Ingående växelspänning	90-270VAC			190-254VAC		
Rippel	<1%					
IP klass	IP67					
Skyddsklass	Klass I, jordad					
Nätkabel	3 x 0,75mm ² Gummikabel. 2,2m			3 x 1,0mm ² Gummikabel. 2,2m		
Batterikablage	2 x 1,5mm ² 1,5m		2 x 2,5mm ² 1,5m	2 x 6mm ² 1,5m	2 x 2,5mm ² 1,5m	2 x 6mm ² 1,5m
Hölje	Aluminum, RAL 7035					

Samtliga modeller utom 12V / 7A & 24V / 5A är microprocessorstyrda och kan därmed levereras med kundspecifika laddningsalgoritmer och temperatursensor.

De mindre modellerna, 12V / 7A & 24V / 5A har "Wide input" på ingående växelspänning, de ger full effekt från 90-270VAC.

TILLBEHÖR

Samtliga Champ laddare i storleksklassen 1,7Kg går att få med gummiskydd som tillägg.

Samtliga Champ laddare går att få levererade antingen med kabelskor eller med krokidilklämmor passande strömstyrkan hos batteriladdaren.

